

汎用フライス盤 仕様比較表

2007年10月作成

メーカー		静岡鉄工所	静岡鉄工所	イワシタ	
機種		VHR-A	VHR-SD	2RC	1R
X軸ストローク	mm	820	820	700	600
Y軸ストローク	mm	300	300	300	270
Z軸ストローク	mm	450	450	400	400
テーブル上面～主軸端面	mm	75～525	75～525	100～500	60～460
テーブル作業面	mm	1100×280	1100×280	1100×280	1100×270
主軸回転数	rpm	20～4500	20～4500	40～4000	60Hz 80～3600 50Hz 67～3000
主軸電動機	kw	2.0	2.2	2.2	1.5
クイル最大移動量	mm	140	140	140	100
ヘッド傾斜角度	度	±90°	±90°	±45°	±45°
早送り速度	m/min	XY:3.2 Z:0.66	XY:3 Z:0.66	XY:3 Z:0.68	XY:3 Z:0.67(オプション)
機械の高さ	mm	2,075	2,191	2,240	2,150
機械の幅)注1	mm	2,520	2,520	2,500	2,250
機械の奥行き)注1	mm	1,980	2,155	2,200	1,630
機械重量	kg	2,100	2,100	2,500	2,500
本体定価	万円	635	740	730	460
納期		4ヶ月	4ヶ月	6ヶ月	6ヶ月
メンテナンス		さいたま市	さいたま市		
標準仕様			・前後左右自動送り ・チップガード・オイルパン ・XYデジタルスケール	・前後左右自動送り ・チップガード・オイルパン ・XYデジタルスケール ・前後左右微動送り装置	

注1、稼動時に必要な設置面積

イワイ機械株式会社

相原 俊彦

TEL 048-772-8211

携帯 090-2413-6578